

[= Markierung von Änderungen gegenüber der Vorversion

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Produkts und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Dieses Sicherheitsdatenblatt gilt für:

F25-A Ethanol aus Agrarrohstoffen

denaturiert mit 1% Toluol

REACH-Registriernummer der Alcosuisse AG für Ethanol: 01-2119457610-43-0098; CAS-Nr. von Ethanol: 64-17-5

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Für denaturiertes Ethanol gibt es vielfältige, sowohl stoffliche als auch technische Anwendungsgebiete in Industrie und Gewerbe.

Identifizierte Verwendungen, von denen abzuraten ist: keine Informationen verfügbar.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

[Hersteller / Lieferant	Alcosuisse AG
[Strasse / Postfach	Industriestrasse 10
[Postleitzahl / Ort	CH-3295 Rüti bei Büren
Telefon	+41 (0)31 309 17 17
E-Mail für Auskünfte über das Sicherheitsdatenblatt:	sicherheitsdatenblatt@alcosuisse.ch

1.4 Notrufnummern

Notrufnummer des Lieferanten: (diese Nummer ist an Arbeitstagen zu den Bürozeiten bedient)	+41 (0)31 309 17 17 (8h - 12h, 13h30 - 17h)
---	--

Nationale Notfallnummer: (Tox Info Swiss, Zürich, für Anrufe aus der Schweiz)	145 (24h/7d erreichbar, DE, FR, EN, IT)
Tox Info Swiss, Zürich, für Anrufe aus dem Ausland:	+41 (0)44 251 51 51

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Denaturiertes Ethanol gilt gemäss Definition der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 als Gemisch

2.1 Einstufung des Gemischs

Flam. Liq. 2; GHS02; H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Eye Irrit. 2; GHS07; H319 Verursacht schwere Augenreizungen (bei Konzentration > 50 %).

2.2 Kennzeichnungselemente des Gemischs

Piktogramme:

GHS02, Flamme:		GHS07, Ausrufzeichen:	
----------------	---	-----------------------	---

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizungen.

Sicherheitshinweise:

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
P233 Behälter dicht verschlossen halten.
P241 Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung verwenden.
P243 Vorbeugende Massnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+ P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen, sofern leicht möglich. Weiter spülen.

2.3 Sonstige Gefahren

Ethanol entspricht nicht den Kriterien für vPvB und/oder PBT gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII.
EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luftgemische bilden.
Ethanol hat keine endokrinschädlichen Eigenschaften.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe: Denaturiertes Ethanol gilt gemäss der Definition der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 als Gemisch.

3.2 Gemische

Beschreibung: Gemisch aus den nachfolgend angeführten Stoffen:

ETHANOL

Registriernummer:	01-2119457610-43-0098
EG-Nr.:	200-578-6
CAS-Nr.:	64-17-5
Indexnummer:	603-002-00-5
Anteil :	ca. 93 % m/m
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:	Flam. Liq. 2; GHS02; H225 Eye Irrit. 2; GHS07; H319 Signalwort: Gefahr

TOLUOL

EG-Nr.:	203-625-9
CAS-Nr.:	108-88-3
Anteil:	1 % m/m
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:	Flam. Liq.2; GHS02; H225 Repr. 2; GHS08; H361d Asp. Tox. 1; GHS08; H304 STOT RE 2; GHS08; H373 Skin. Irrit. 2; GHS07; H315 STOT SE 3; GHS07; H336 Signalwort: Gefahr

Wassergehalt: ca. 5.8 % m/m

Für den Wortlaut der in den Abschnitten 2 und 3 verwendeten Abkürzungen siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Bei Auftreten von Beschwerden / Gesundheitsstörungen Arzt zuziehen.

Nach Einatmen:

Person an die frische Luft bringen. Bei Reizung der Atemwege durch das Produkt, Arzt aufsuchen.

Bei Bewußtlosigkeit: Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser abwaschen, nachspülen. Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Sofort einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen, sofern leicht möglich. Weiter ausspülen.

Bei anhaltender Augenreizung ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken:

Sofort gründliches Ausspülen des Mundes und Wasser (etwa 2 Trinkgläser) nachtrinken.

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztliche Hilfe zuziehen. Nie einer bewusstlosen Person etwas einflößen.

Falls Erbrechen eintritt, sicherstellen, dass die Atemwege frei bleiben, damit keine Erstickengefahr besteht.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:

Kopfschmerz, Benommenheit, Schwindel, Bewusstlosigkeit, Übelkeit.

Kontakt mit den Augen verursacht schwere Augenreizung.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:

Bei Bewusstlosigkeit: sofort Notarzt alarmieren.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

CO₂, Löschpulver oder Wassersprühstrahl.

Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.

F25-A Ethanol aus Agrarrohstoffen

denaturiert mit 1% Toluol

SDB Nr. 2.121, Erstellt: 15.01.2015 / Revidiert: 01.01.2021

Version 3 / Ersetzt Version 1.1

5.2 Besondere vom Produkt ausgehende Gefahren

Explosionsfähige Gemische der Dämpfe mit Luft können sich schon bei Raumtemperatur bilden. Entweichende Dämpfe sind schwerer als Luft und können sich in Gruben, Kellern etc. ansammeln (Explosionsgefahr). Dämpfe können dem Boden entlang grössere Strecken bis zu einer Zündquelle zurücklegen und zurückzünden. In die Kanalisation gelangendes Ethanol und dessen Dämpfe können darin eine Explosion bewirken. Bei Brand können schwarzer Rauch und gefährliche Dämpfe/Gase entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid. Bei Erhitzung können die Fässer platzen und dadurch explosionsfähige Dampf-Luftgemische freigesetzt werden.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Nicht geschützte Personen fernhalten. Rauch, Brandgase und Dämpfe nicht einatmen. Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit umluftunabhängigem Atemschutzgerät und Vollschutzanzug. Gefährdete Behälter aus sicherer Entfernung mit Wassersprühstrahl kühlen. Eindringen des Löschwassers in Oberflächen- und Grundwasser sowie in den Boden verhindern. Hautkontakt durch Tragen geeigneter Schutzkleidung und durch Einhalten eines Sicherheitsabstandes vermeiden.

5.4 Hinweis auf die Explosionseigenschaften des Dampf-Luft-Gemischs

Siehe Abschnitte 9.1 und 9.2.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Schutzausrüstung gemäss Abschnitt 8.2.2 tragen. Ungeschützte Personen vom Gefahrenbereich fernhalten. Ausreichende Lüftung sicherstellen. Dämpfe nicht einatmen. Nicht rauchen. Bei unzureichender Lüftung Atemschutz verwenden (gemäss Abschnitt 8.2.2). Improvisierte Ventilations- und Beleuchtungseinrichtung muss explosionsgeschützt sein. Zündquellen entfernen. Elektrostatische Aufladungen vermeiden. Nicht rauchen. Abfließen von Dämpfen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern (Explosionsgefahr). Schutzmaßnahmen gemäss Abschnitt 7.1 beachten und Persönliche Schutzausrüstung gemäss Abschnitt 8.2.2 tragen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Weitere Freisetzung in die Umwelt verhindern, sofern gefahrlos möglich. Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser, resp. in Gruben oder Keller gelangen lassen. Beim Umgang mit grösseren Mengen Notsperrern, Schachtabdeckungen etc. vorsorglich bereithalten. Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation die zuständige Behörde benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für ausreichende Lüftung sorgen. Nur explosionsgeschützte Geräte und funkenfreie Werkzeuge etc. einsetzen. Nicht mit Wasser oder wässrigen Reinigungsmitteln wegspülen. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen und in geeigneten, verschliessbaren, etikettierten Behältern sammeln. Vorsicht: Mit Ethanol getränkte Flüssigkeitsbindemittel, auch Putztücher sind extrem feuergefährlich! Wenn bei grösseren Mengen Abpumpen erforderlich ist: Nur explosionsgeschützte Pumpen oder Sauggeräte verwenden! Das aufgenommene Material kann normalerweise im Einvernehmen mit den zuständigen Behörden über eine Kläranlage entsorgt werden. Andernfalls gemäss Abschnitt 13 entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.2.2
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Achtung: Ungereinigte "leere" Behälter können Dampf-Luftgemische enthalten, die hoch explosionsgefährlich sind. Daran oder in deren Nähe nie bohren, schneiden, schleifen, löten, schweissen etc.!
Keine "leeren" Fässer an Mitarbeitende/Private abgeben!

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**Kritische Eigenschaften von Ethanol**

Ethanol ist hoch entzündlich! Es können sich schon bei Raumtemperatur explosive Dampf-Luftgemische bilden. Explosionsfähige Dämpfe sind schwerer als Luft und können sich in Gruben, Kellern etc. ansammeln (Explosionsgefahr). Ethanol kann sich elektrostatisch aufladen.

Vorsichtsmassnahmen

Gefässe nicht offen stehen lassen. Das Einatmen von Dämpfen, Aerosolen und Nebeln vermeiden. Für gute Belüftung/lokale Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Lösungsmittelbeständige, funkenfreie Geräte verwenden. Für gute Raumbelüftung auch im Bodenbereich sorgen (Bodenabsaugung, konzentrierte Dämpfe sind schwerer als Luft). Alle für den Umgang mit hochentzündlichen Lösungsmitteln üblichen Explosionsschutzmassnahmen treffen, zum Beispiel:

F25-A Ethanol aus Agrarrohstoffen

denaturiert mit 1% Toluol

SDB Nr. 2.121, Erstellt: 15.01.2015 / Revidiert: 01.01.2021

Version 3 / Ersetzt Version 1.1

ATEX-konforme mobile elektrische Geräte, sowie Einrichtungen für Beleuchtung, Ventilation und Handhabung.
 Behälter und Geräte zum Umfüllen leitend miteinander verbinden und erden, um statisch Aufladung zu vermeiden.
 Schuhe mit leitfähigen Sohlen tragen. Leitfähigkeit des Fussbodens gewährleisten (keine Plastikfolien, Chemikalienbeläge etc.)
 Ethanol nie mit Druckluft fördern! Nur explosionsgeschützte Pumpen verwenden.
 Expositions-Schutzmassnahmen gemäss Abschnitt 8 treffen.
 Schutzbrille tragen! Am Arbeitsplatz muss eine Augendusche verfügbar sein.
 Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Explosionsfähige Dampf/Luft-Gemische können sich schon bei Raumtemperatur (ab etwa 9 °C) bilden.
 Verschüttetes Material ist feuergefährlich. Explosionsfähige Dämpfe sind schwerer als Luft.
 Eindringen von Dämpfen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
 Zündquellen fernhalten/entfernen - nicht rauchen.
 Generell Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Schuhe mit leitfähigen Sohlen tragen etc.
 Explosionsgeschützte Geräte/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden.
 Von oxidierend wirkenden, brandfördernden und weiteren im Abschnitt 10.3 erwähnten Stoffen fernhalten.

Angaben zu den Lagerbedingungen

Nur explosionsgeschützte Elektromaterialien, elektrische Geräte, Beleuchtung, Lüftung etc. verwenden.
 In etikettierten, gut verschlossenen Gebinden (Ethanol ist hygroskopisch) bei 5 bis 30 °C und trocken in gut belüfteten, explosionsgeschützten Räumen oder im Freien lagern. Vor Hitze und Sonneneinstrahlung schützen.
 Über Bodenwanne mit lösungsmittelbeständigem und dichtem Fußboden ohne Abfluss lagern.
 Nur Original-Behälter oder Behälter verwenden, die für Ethanol zugelassen sind (Ethanol korrodiert Aluminium!).
 Zutritt von unbefugten Personen verhindern.

Zusammenlagerungshinweise

Lagerklasse VCI: 3 (Entzündliche flüssige Stoffe)
 Getrennt von Lebensmitteln und Futtermitteln lagern.
 Nicht zusammen mit oxidierenden, sauren und anderen nicht mit der Lagerklasse 3 kompatiblen Stoffen lagern.

Mengenbegrenzungen

Die Mengenbegrenzung für die gelagerten Mengen gemäss der Brandschutzrichtlinie "Gefährliche Stoffe" (26-15de) der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF, Bern: Individuell je nach Flammpunkt, Art des Raums und des Gebindes.
 Die Mengenschwelle für die Unterstellung des Betriebs unter die Schweizer Störfallverordnung ist 20 000 kg.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Für denaturiertes Ethanol gibt es vielfältige, sowohl stoffliche als auch technische Anwendungsgebiete in Industrie und Gewerbe.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

[8.1 Zu überwachende Parameter (Schweizer Grenzwerte am Arbeitsplatz 2020)

ETHANOL (CAS-Nr.: 64-17-5)
 Kurzzeitgrenzwert (4 x 15 Minuten): 1920 mg/m³, 1000 ml/m³
 MAK-Wert: 960 mg/m³, 500 ml/m³

Hinweise:
 Schwangerschaftsgruppe C (keine Schädigung des Fötus bei Einhaltung der Grenzwerte)

TOLUOL;
 Kurzzeitgrenzwert (4x15 Minuten) CAS-Nr.: 108-88-3
 760 mg/m³, 200 ml/m³
 MAK-Wert: 190 mg/m³, 50 ml/m³

Hinweise:
 B: BAT-Wert (Blut-Probenahme bei Expositionsende): 0.6 mg/l Toluol
 B: BAT-Wert (Urin-Probenahme bei Expositionsende): 0.5 mg/l o-Kresol
 C: Schwangerschaftsgruppe C (keine Schädigung des Fötus bei Einhaltung der Grenzwerte)
 H: Hautgängig (Vergiftung über Hautkontakt ist möglich),

[Gemeinschaftliche Grenzwerte (in zutreffenden EU-Richtlinien bis (EU) 2019/983)

TOLUOL;
 Kurzzeitgrenzwert: CAS-Nr.: 108-88-3
 384 mg/m³, 100 ml/m³
 MAK-Wert: 192 mg/m³, 50 ml/m³

H: Hautgängig (Vergiftung über Hautkontakt ist möglich)

F25-A Ethanol aus Agrarrohstoffen

denaturiert mit 1% Toluol

SDB Nr. 2.121, Erstellt: 15.01.2015 / Revidiert: 01.01.2021

Version 3 / Ersetzt Version 1.1

DNEL- und PNEC-Werte von ETHANOL

DNEL = Derived No Effect Level (Konzentration oder Dosis, unterhalb welcher keine Wirkung auf den Menschen zu erwarten ist).

PNEC = Predicted No Effect Concentration (Konzentration, bei der keine Wirkung auf die Umwelt zu erwarten ist)

Exp-F = Extrapolationsfaktor

DNEL-Werte (Ethanol)

Lokal akut, inhalativ

Systemische Toxizitätseffekte chronisch, oral

Systemische Toxizitätseffekte chronisch, dermal

Systemische Toxizitätseffekte chronisch, inhalativ

PNEC-Werte (Ethanol)

Süßwasser

Salzwasser

Sediment-Mikroorganismen

Land-Mikroorganismen

Kläranlagen-Mikroorganismen

Arbeitsplatzwerte:DNEL = 1900 mg/m³

DNEL = 343 mg/kg pro Tag

DNEL = 343 mg/kg pro Tag

DNEL = 950 mg/m³**für die Umwelt:**

PNEC = 0.96 mg/l; (Exp-F = 10)

PNEC = 0.79 mg/l; (Exp-F = 100)

PNEC = 3.6 mg/kg Sediment; (kein Exp-F)

PNEC = 0.63 mg/kg Erde; (Exp-F = 1000)

PNEC = 580 mg/l; (Exp-F = 10)

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Zur orientierenden Kontrolle des Ethanolgehalts der Luft am Arbeitsplatz eignen sich Prüfröhrchen, z.B.

Compur (549 210 Typ 104 SA)

Dräger (81 01631 Typ Alkohol 25/a)

Auer (5085-818 Typ Ethanol 100)

oder Passivsamplern, z.B. 3M Organic Vapor Monitor 3500 oder Dräger Orsa5.

8.2.1 Technische Schutzmassnahmen

Nur mit ausreichender Ventilation verwenden, speziell bei geschlossenen Räumen.

Durch technische Massnahmen, z.B. Ventilation, lokale Absaugungen etc. dafür sorgen, dass die Grenzwerte am Arbeitsplatz nicht überschritten werden.

Diese Massnahmen, besonders Absaugungen am Boden, sind auch wichtig, um die Bildung explosionsfähiger Dampf-Luft-Gemische zu verhindern.

Explosionsschutz Ventilationseinrichtung verwenden.

8.2.2 Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel Persönliche Schutzausrüstung

Die Persönliche Schutzausrüstung ist in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.

Dabei sind die Anforderungen der auch von der Schweiz übernommenen EN-Normen über Persönliche Schutzausrüstungen DIN EN 482 und DIN EN 689 (vgl. Verordnung (EU) 2016/425) zu beachten.

Atemschutz:

Persönlicher Atemschutz ist bei guter Raumbelüftung und/oder wirksamer lokaler Absaugung nicht erforderlich.

Je nach Risikobeurteilung in Sondersituationen (Havarien etc.) Vollmaske mit Filter A (braun) oder ABEK (EN 14387) zusätzlich zu den technischen Massnahmen, (z.B. Ex-geschützte mobile Lüftungseinrichtung) verwenden.

Filter A1 eignen sich bis 1000 ppm, Filter A2 bis 5000 ppm und Filter A3 bis 10000 ppm (bei dicht anliegender Maske!).

Je nach Risikobeurteilung umluftunabhängigen Atemschutz mit Vollmaske verwenden.

Handschutz:

Chemieschutzhandschuhe der Kategorie III (nach EN 374, mit CE-Zeichen) verwenden.

Geeignet sind die folgenden Handschuhmaterialien für direkten Produktkontakt:

Butylkautschuk (0.5 mm, Durchbruchzeit >8 h)

Fluorkautschuk (0.4 mm, Durchbruchzeit >8 h)

Polychloropren (Neopren) (0.5 mm, Durchbruchzeit ca. 2 h)

Für den direkten Produktkontakt (ausser als Spritzschutz) nicht geeignete Handschuhmaterialien sind:

Naturkautschuk/Latex (NR), Nitrilkautschuk (NBR), PVC.

Augen- und Gesichtsschutz:

Gestell-Schutzbrille mit Seitenschutz gemäss EN 166:2001 verwenden.

Je nach Risikosituation Gesichtsschild oder Atemschutz mit Vollmaske anwenden.

Am Arbeitsplatz muss eine Augendusche verfügbar sein.

Körperschutz:

Lösemittelbeständige, antistatische Schutzkleidung aus schwer entflammbarem Stoff.

Schuhwerk mit leitfähiger Sohle tragen (und den Boden der exponierten Räume leitfähig halten!)

F25-A Ethanol aus Agrarrohstoffen

denaturiert mit 1% Toluol

SDB Nr. 2.121, Erstellt: 15.01.2015 / Revidiert: 01.01.2021

Version 3 / Ersetzt Version 1.1

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

In der Schweizer Luftreinhalteverordnung ist Ethanol als organischer Stoff der Klasse 3 eingestuft. Dies bedeutet, dass die Emissionskonzentration in der Abluft 150 mg/m³ nicht übersteigen darf, wenn der Massenstrom 3.0 kg/h oder mehr beträgt.

8.3 Expositionsszenarien

Für dieses Gemisch gibt es keine Expositionsszenarien.

Expositionsszenarien für nicht denaturiertes Ethanol sind auf Anfrage verfügbar.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften, Erscheinungsbild

Die nachfolgend mit (Ethanol) markierten Werte gelten für das nicht denaturierte, unverdünnte Ethanol.

Aussehen:	farblose, klare Flüssigkeit
Geruch:	nach Alkohol
Geruchsschwelle	93 ppm (49 - 716 ppm) ; 178 mg/m ³
pH-Wert wässriger Lösungen (10 g/l)	7.0
Gefrierpunkt	-114 °C
Siedebeginn (bei 1013 hPa):	78 °C (Ethanol)
Flammpunkt:	12 - 13 °C (Ethanol) (geschlossener Tiegel)
Verdunstungszahl (Ether = 1):	8 (Ethanol)
Entzündbarkeit:	leicht entzündlich
Untere Explosionsgrenze:	3,1 Vol%, 59 g/m ³
Obere Explosionsgrenze:	27.7 Vol%, 532 g/m ³
Dampfdruck (bei 20 °C / bei 50 °C):	58 hPa (20 °C) / 293 hPa (50 °C) (Ethanol)
Relative Dampfdichte (Luft = 1):	1.6
Relative Dichte (20 °C):	ca. 0.81 g/cm ³
Wasserlöslichkeit (20 °C):	vollständig mischbar
Löslichkeit in Lösungsmitteln (20 °C):	mit den meisten Lösungsmitteln mischbar
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):	log Kow = -0.3 (Ethanol)
Selbstentzündungstemperatur:	400 °C
Zersetzungstemperatur:	nicht anwendbar (nicht zersetzlich)
Viskosität dynamisch (20 °C):	1.2 mPa s (Ethanol)
Viskosität kinematisch (20 °C):	1.52 mm ² /s (Ethanol)
Brandfördernde Eigenschaften:	nicht brandfördernd
Oxidierende Eigenschaften:	nicht oxidierend
Explosive Eigenschaften	Dampf-Luft-Gemische sind explosionsfähig

9.2 Sonstige Angaben

Wassergehalt:	ca. 5.8 % m/m
Organische Lösemittel / VOC-Anteil:	ca. 94 % m/m
Fettlöslichkeit:	gut fettlöslich
Gasgruppe (Explosionsgruppe):	IIB
Temperaturklasse:	T2 (max. 300 °C)
Grenzspaltweite:	0.89 mm

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1 Reaktivität

Reagiert mit starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln, sowie Säuren, Säureanhydriden, Alkalimetallen, Peroxiden unter heftiger Wärmeentwicklung.

10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter normalen Lagerbedingungen (dicht verschlossen, bei Raumtemperatur) chemisch stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Explosionsgefahr bei Kontakt mit: Alkalimetallen, Alkalioxiden, Calciumhypochlorit, Dischwefeldifluorid, Chlor, Essigsäureanhydrid + Salzen + Säuren, Perchlorylnitril, Quecksilbernitrat, Silber/Salpetersäure, Silbernitrat, Silbernitrat/Ammoniak, Silberoxid/Ammoniak, Stickstoffdioxid, Wasserstoffperoxid.

Ethanol kann in gefährlicher Weise reagieren mit: Acetylbromid, Acetylchlorid, Bromtrifluorid, Chromtrioxid, Chromylchlorid, Ethylenoxid, Fluor, Kalium-tert.-Biozid, Lithiumhydrid, Phosphortrioxid, Platinschwarz, Uranhexafluorid, Zirkon(IV)-chlorid, Zirkon(IV)-iodid.

Bildung explosiver Dampfgemische mit Luft: Temperaturen ab 9° C begünstigen das Verdampfen und die Bildung explosionsfähiger Atmosphären.

Ungereinigte Leergebinde können Dampf-Luftgemische enthalten, die ein Explosionsrisiko bedeuten.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Nicht erhitzen. Flammen, Funken und statische Aufladungen verhindern. Nicht rauchen.
Nicht in der Ex-Zone bohren, schneiden, schleifen, löten, schweißen etc. (ausser mit schriftlicher Schweissbewilligung).
Nicht zulassen, dass sich explosionsfähige Dampf-Luft-Gemische in Kellern, Gruben, Kanalisation etc. ansammeln können.

10.5 Inkompatible Materialien (Chemikalien)

Siehe Abschnitte 10.1 und 10.3.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Entzündliche Gase (z.B. Wasserstoff) oder Dämpfe können bei Kontakt mit starken Oxidationsmitteln, Alkalimetallen oder mit Säuren entstehen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Abkürzungen, welche in diesem Abschnitt verwendet werden:

LD50 = Letale Dosis 50 %
LC50 = Letale Konzentration 50 %
KMR (auch CMR) = Kanzerogen, mutagen, reproduktionstoxisch
Exp-F = Extrapolationsfaktor

SIEF = Substance Information Exchange Forum
DNEL = Derived no effect level
NOAEL = No observed adverse effect level
NOAEC = No observed adverse effect conc.
ATE = Acute Toxicity Estimate

11.1 Angaben zu den toxikologischen Wirkungen von Ethanol

Die Angaben in diesem Abschnitt gelten für normales, nicht denaturiertes Ethanol. Sie sind im Stoffsicherheitsbericht des REACH-Registrierdossiers von Ethanol enthalten. Teilweise sind sie der Gefahrstoffdatenbank GESTIS entnommen.
Ethanol hat keine endokrinschädigenden Eigenschaften.
Die für Ethanol und die Denaturierungsmittel zutreffenden Gefahrenklassen sind im Abschnitt 3.2 angegeben.

Akute Toxizität:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte (= ATE gemäss Entscheid des für die Registrierung des Ethanols zuständigen SIEFs)

LD50, oral, Ratte, Maus	10470 mg/kg
LD50, dermal, Kaninchen	15800 mg/kg
LC50, inhalativ, Ratte, Maus (Dauer 4 h)	30000 mg/m3

Reizwirkung

auf die Haut:	nicht reizend
auf die Augen:	reizend
auf die Atemwege:	konzentrationsabhängig
Ätzwirkung:	Ethanol ist nicht ätzend
Sensibilisierung der Haut:	Ethanol ist nicht sensibilisierend
Sensibilisierung der Atemwege:	Ethanol ist nicht sensibilisierend

Lokale Toxizitätseffekte (Arbeitsplatz)

Akut, oral
Akut, inhalativ
Akut, dermal
Subchronisch, oral
Chronisch, inhalativ
Chronisch, dermal

Arbeitsplatzwerte:

kein Schwellenwert
DNEL = 1900 mg/m3 (Exp-F = 1)
kein Schwellenwert
NOAEL = 1730 mg/kg pro Tag
kein Schwellenwert
kein Schwellenwert

Lokale Toxizitätseffekte (Bevölkerung)

Akut, oral
Akut, inhalativ
Akut, dermal
Subchronisch, oral
Chronisch, inhalativ
Chronisch, dermal

Werte für die Bevölkerung:

keine Daten verfügbar
DNEL = 950 mg/m3 (Exp-F = 1)
kein Schwellenwert
keine Daten verfügbar
kein Schwellenwert
keine Daten verfügbar

Systemische Toxizitätseffekte (Arbeitsplatz)

Akut, oral
Akut, dermal
Akut, inhalativ
Chronisch, oral
Chronisch, oral
Chronisch, dermal
Chronisch, dermal
Chronisch, inhalativ

Arbeitsplatzwerte:

kein Schwellenwert
kein Schwellenwert
kein Schwellenwert
DNEL = 343 mg/kg pro Tag
NOAEL = 1730 mg/kg pro Tag
DNEL = 343 mg/kg pro Tag (Exp-F = 24)
NOAEL = 8232 mg/kg pro Tag
DNEL = 950 mg/m3 (Exp-F = 1)

F25-A Ethanol aus Agrarrohstoffen

denaturiert mit 1% Toluol

SDB Nr. 2.121, Erstellt: 15.01.2015 / Revidiert: 01.01.2021

Version 3 / Ersetzt Version 1.1

Systemische Toxizitätseffekte (Bevölkerung)

 Akut, oral
 Akut, dermal
 Akut, inhalativ
 Chronisch, oral
 Chronisch, oral
 Chronisch, dermal
 Chronisch, dermal
 Chronisch, inhalativ

Werte für die Bevölkerung:

 kein Schwellenwert
 kein Schwellenwert
 kein Schwellenwert
 DNEL = 87 mg/kg pro Tag (Exp-F = 20)
 NOAEL = 1730 mg/kg pro Tag
 DNEL = 206 mg/kg pro Tag (Exp-F = 40)
 NOAEL = 8240 mg/kg pro Tag
 DNEL = 114 mg/m³ (Karzinogenität)

Karzinogenität

 Karzinogenität (Ratte)
 Karzinogenität (Maus) weiblich:
 Karzinogenität (Maus) männlich:

 NOEL >3000 mg/kg
 NOAEL > 44000 mg/kg
 NOAEL > 4250 mg/kg

Mutagenität

Mutagenität (Bakterien)

Tests negativ

Toxizität für die Fortpflanzung

 Fruchtbarkeitsstörungen (oral)
 Fruchtbarkeitsstörungen (dermal)
 Fruchtbarkeitsstörungen (inhalativ)
 Entwicklungstoxizität (oral)
 Entwicklungstoxizität (dermal)
 Entwicklungstoxizität (inhalativ, Ratte)

 NOAEL = 13800 mg/kg pro Tag
 keine Daten verfügbar
 NOAEC = 30400 mg/m³
 NOAEL = 5200 mg/kg pro Tag
 keine Daten verfügbar
 NOAEC = 39 000 mg/m³
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG hat die KMR-Eigenschaften von Ethanol wie folgt eingestuft:

 Genotoxizität:
 Karzinogenität:
 Fötotoxizität:
 Diese Einstufungen der DFG sind nicht rechtskräftig.

 DFG-Gruppe 2 der mutagenen Stoffe
 DFG-Kategorie 5 der kanzerogenen Stoffe
 DFG-Gruppe C der fötotoxischen Stoffe

Aspirationstoxizität

Ethanol ist nicht mit Asp. Tox. 1 eingestuft

Erfahrungen über Toxizitätseffekte von Ethanol beim Menschen
Bei akuter Exposition:

 Wirkung auf die Augen / Schwere Augenreizung: Brennen/Stechen, Fremdkörpergefühl, Rötung.
 Wirkung auf die Atmungsorgane: Atemwegreizung, Benommenheit, Schwindel, Störung des zentralen Nervensystems.
 Wirkung auf die Haut: Keine signifikanten akuten Effekte oder kritischen Gefährdungen.
 Verschlucken: Reizung von Mund, Kehle und Magen, Brechreiz, Störungen des Zentralen Nervensystems.

Bei subakuter Exposition:

 Die inhalative Toxizität ist bei Mensch und Tier gering. Einmalige Expositionen bis 5000 ml/m³ bleiben beim Menschen ohne lokale oder systemische Wirkung. Erst bei viel höheren Dosen treten zentralnervöse Effekte auf. Dämpfe in hohen Konzentrationen haben narkotische Wirkung.

Bei chronischer Exposition:

 Wiederholte inhalative Expositionen beim MAK-Wert resultieren in Blut-Ethanolkonzentrationen, die weit unterhalb der Schwelle für erste zentralnervöse Effekte liegen.
 Der langfristige Konsum hoher Alkoholmengen führt in nahezu allen Organsystemen zu toxischen Effekten.

11.2 Toxikologische Eigenschaften von Denaturierungsstoffen mit Konzentration ≥0.5 %

Datenquelle: Dossier der REACH-Registrierung (auf der Website der ECHA)

TOLUOL

Konzentration

CAS-Nr.: 108-88-3

Akute Toxizität, oral

0.5 % / 1%

Akute Toxizität, dermal

LD50 Ratte = 5580 mg/kg

Akute Toxizität, inhalativ

LD50 (Kaninchen) >5000 mg/kg

Wiederholte Dosis-Toxizität, oral

LC0 (4 h) Ratte = 26 mg/L

Wiederholte Dosis-Toxizität, dermal

NOAEL, Ratte = 625 mg/kg

Wiederholte Dosis-Toxizität, inhalativ

keine Daten verfügbar

Hautätzung/reizung

NOAEC, Ratte = 300 ppm

Augenschädigung/reizung

Kaninchen: mässig reizend

Hautsensibilisierung

Kaninchen: nicht reizend

Atemwegssensibilisierung

Meerschweinchen: nicht sensibilisierend

Lokale Wirkungen, akut, inhalativ, Arbeitsplatz

keine Daten verfügbar

Lokale Wirkungen, Langzeitexposition, inhalativ, Arbeitsplatz

 DNEL = 384 mg/m³

Systemische Wirkungen, Langzeitexposition, inhalativ, Arbeitsplatz

 DNEL = 192 mg/m³

Systemische Wirkungen, Langzeitexposition, dermal, Arbeitsplatz

 DNEL = 192 mg/m³

Karzinogenität/Mutagenität/Reproduktionstoxizität

DNEL = 384 mg/kg /Tag

nicht klassiert

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Die Angaben in diesem Abschnitt gelten für normales, nicht denaturiertes Ethanol. Sie sind im Stoffsicherheitsbericht des REACH-Registrierdossiers von Ethanol enthalten. Teilweise sind sie der Gefahrstoffdatenbank GESTIS entnommen.

Abkürzungen, welche in diesem Abschnitt verwendet werden:

LC50 = Letale Konzentration 50 %
 EC50 = Effektkonzentration 50 % (Effekt: z.B. Immobilisierung von Wasserflöhen)
 EC10 = Effektkonzentration 10 % (10 % der Versuchstiere vom Effekt betroffen)
 PNEC = Predicted no effect concentration (für Umwelttoxizität) Exp-F = Extrapolationsfaktor
 PBT = Persistent, bioakkumulierbar, toxisch
 vPvB = sehr persistent, sehr bioakkumulierbar

12.1 Umwelttoxizität

LC50 akut, für Süßwasserfische	11200 mg/l
LC50 langzeit, für Süßwasserfische	keine Daten verfügbar
EC50/LC50 akut, für wirbellose Süßwasserlebewesen	5012 mg/l
EC50/LC50 akut, für wirbellose Salzwasserlebewesen	857 mg/l
EC10/LC10 oder NOEC langzeit, für wirbellose Süßwasserlebewesen	9.6 mg/l
EC10/LC10 oder NOEC langzeit, für wirbellose Salzwasserlebewesen	79 mg/l
EC50/LC50 akut, für Süßwasseralgen	275 mg/l
EC50/LC50 akut, für Salzwasseralgen	1970 mg/l
EC10/LC10 oder NOEC langzeit, für Süßwasseralgen	11.5 mg/l
EC10/LC10 oder NOEC langzeit, für Salzwasseralgen	1580 mg/l
LC50 für Sediment-Organismen	8200 -10000 mg/l
EC50/LC50 für Landpflanzen	633 mg/kg Erde
EC50/LC50 für die Mikroorganismen der Gewässer	5800 mg/l

PNEC-Werte (Predicted No Effect Concentration)

Süßwasserlebewesen	PNEC = 0.96 mg/l (Exp-F = 10)
Salzwasserlebewesen	PNEC = 0.79 mg/l (Exp-F = 100)
Süßwasser-Sediment-Mikroorganismen	PNEC = 3.6 mg/kg Sediment (Verteil.-koeff.)
Salzwasser-Sediment-Mikroorganismen	PNEC = 2.9 mg/kg Sediment (keine F.-Angabe)
Land-Mikroorganismen	PNEC = 0.63 mg/kg Erde (Exp-F = 1000)
Kläranlagen-Mikroorganismen	PNEC = 580 mg/l (Exp-F = 10)
"Intermittent release"	PNEC = 2.75 mg/l (Exp-F = 100)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:

Abbaubarkeit im modifizierten OECD Screening Test	0.94
Biologischer Sauerstoffbedarf BS ₅	0.93 - 1.67 g/g

12.3 Bioakkumulationspotenzial:

Biokonzentrationsfaktor (BCF):	0.66
Verteilungskoeffizient Octanol/Wasser	log K _{ow} = -0.3

12.4 Mobilität im Boden

Ethanol verdunstet leicht an der Bodenoberfläche.

12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung:

PBT	Nicht zutreffend
vPvB	Nicht zutreffend

Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser und der leichten biologischen Abbaubarkeit des Ethanols ist eine nennenswerte Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten.

12.6 Andere schädliche Wirkungen

keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Ethanolabfälle dürfen nicht über die Kanalisation entsorgt werden.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Recycling, beispielsweise mittels Destillation. Wenn eine Verwertung nicht möglich ist, müssen Abfälle als Sonderabfall unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften, d.h. durch einen anerkannten Abfallentsorger beseitigt werden.

Abfallschlüssel gemäß VeVA-Code (Schweiz):	S 20 01 13 Lösungsmittel
Abfallschlüssel gemäss EU-Abfallcode:	20 01 13* Lösemittel

Für mit dem Produkt hergestellte Gemische kann ein anderer Abfallcode gelten.

F25-A Ethanol aus Agrarrohstoffen

denaturiert mit 1% Toluol

SDB Nr. 2.121, Erstellt: 15.01.2015 / Revidiert: 01.01.2021

Version 3 / Ersetzt Version 1.1

Abfallschlüssel für Filter- und Aufsaugmaterialien, verschmutzte Kleidung etc.: S 15 02 02 (CH), resp. 15 02 02* (EU)

Nicht gereinigte Verpackung

Restentleerte, nicht ausgetrocknete Gebinde sind extrem explosionsgefährlich und sollten gereinigt werden.
Keinesfalls ungereinigte Fässer an Private abgeben oder selbst daran bohren, schneiden, schleifen, löten etc.!
Die Abfallcodes für "Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind", sind: S 15 01 10, (CH), resp. 15 01 10* (EU)

Gereinigte Verpackung

Nicht kontaminierte, gereinigte Verpackungen können wieder verwendet werden.
Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer (UN/ID-Nummer)	1170
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnungen	
ADR/RID (normale Qualitäten bis 96 %):	1170 ETHANOL, LÖSUNG (ETHYLALKOHOL, LÖSUNG)
ADR/RID (Qualität "absolutus" > 96 %):	1170 ETHANOL (ETHYLALKOHOL)
IMDG-Code (normale Qualitäten bis 96 %):	ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)
IMDG-Code (Qualität "absolutus" > 96 %):	ETHANOL (ETHYL ALCOHOL)
ICAO-TI / IATA-DGR:	ETHANOL oder ETHANOL SOLUTION
14.3 Transportgefahrenklassen	
Alle Transportarten:	Klasse 3 (Entzündbare flüssige Stoffe)
Gefahrzettel / Label:	3
14.4 Verpackungsgruppe	
Alle Transportarten:	II
14.5 Umweltgefahren	
Kennzeichen GHS09 "umweltgefährdende Stoffe" (alle Transportarten):	Nein / (ADN/(ADNR: Ja)
Marine Pollutant:	Nein
14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender	Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code:	
Der Versand erfolgt ausschließlich in Verpackungen, die verkehrsrechtlich für Ethanol zugelassen sind.	
14.8 Weitere Angaben	
Gefahrennummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Warntafel ADR/RID):	33
Tunnelbeschränkungscode (ADR):	D/E 2
EMS-Nummern (für IMDG):	F-E,S-D
UN "Model regulation":	UN 1993, ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, 3, II
Begrenzte und freigestellte Menge (ADR/RID)	LQ4

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Produktspezifische Rechtsvorschriften zu Sicherheit, sowie Gesundheits- und Umweltschutz	
Spezifische EU-Vorschriften:	
Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 (Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen):	Nicht zutreffend
Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (Persistente organische Schadstoffe):	Nicht zutreffend
Verordnung (EG) Nr. 689/2008 (Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien):	Nicht zutreffend
Richtlinie 2002/95/EG (RoHS-Richtlinie, Stoffe der RoHS-Liste):	Nicht zutreffend
Verordnung (EU) Nr. 528/2012 über Biozidprodukte:	Status von Ethanol als Wirkstoff ist "in Diskussion"
Zulassungspflicht gemäss Titel VII der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:	Nein
Beschränkungen gemäß Titel VIII der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:	Keine
Nationale Vorschriften Deutschland:	
Wassergefährdungsklasse gemäß AwSV, Anhang 1:	WGK 2 (Deutlich wassergefährdend)
VOC-Anteil gemäss Lösemittelverordnung (31. BImSchV):	ca. 94 % m/m
Nationale Vorschriften Schweiz:	
Schweizer Verordnungstexte: https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht/systematische-sammlung.html (Suche: SR-Nummer)	
Biozidprodukteverordnung, SR 813.12	Status von Ethanol als Wirkstoff ist "in Diskussion"
Risikoreduktionsverordnung, SR 814.81	Keine Beschränkung
PIC-Verordnung, SR 814.82	Keine Beschränkung

F25-A Ethanol aus Agrarrohstoffen

denaturiert mit 1% Toluol

SDB Nr. 2.121, Erstellt: 15.01.2015 / Revidiert: 01.01.2021

Version 3 / Ersetzt Version 1.1

Störfallverordnung, SR 814.012
 Luftreinhalteverordnung, SR 814.318.142.1
 Technische Verordnung über Abfälle, SR 814.600
 Verordnung über den Verkehr mit Abfällen, SR 814.610
 Verordnung über die VOC-Lenkungsabgabe, SR 814.018; VOC-Anteil:
 Mutterschutzverordnung, SR 822.111.52
 Jugendarbeitsschutzverordnungen, SR 822.115 und SR 822.115.2
 Schweizer Wassergefährdungsklasse

Siehe Abschnitt 7.2
 Siehe Abschnitt 8.2.3
 Allgemeine Bestimmungen über Abfälle
 Siehe Abschnitt 13.1
 ca. 94 % m/m
 Keine Beschäftigungsbeschränkung wegen Ethanol
 Keine Beschäftigungsbeschränkung wegen Ethanol
 B (ist nur in grossen Mengen (Tankanlagen) relevant)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Dieses Gemisch wurde keiner Sicherheitsbeurteilung unterzogen, jedoch liegt ein Stoffsicherheitsbericht für nicht denaturiertes Ethanol vor. Die darin enthaltenen Daten wurden in diesem Sicherheitsdatenblatt berücksichtigt. In Anbetracht der niedrigen Konzentration der verwendeten Denaturierungsmittel dürften die Daten des Stoffsicherheitsberichts weitgehend auch für das vorliegende Gemisch gelten.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben dieses Sicherheitsdatenblatts stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Dieses Produkt wird nur für berufliche Verwendungen abgegeben.

16.1 Gefahrenhinweise die in den Abschnitten 2 und 3 mit Abkürzungen angegeben sind.

Eye Irrit. 2 = Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2
 Flam. Liq. 2 = Entzündliche Flüssigkeit, Kategorie 2
 Repr. 2 = Reproduktionstoxizität, Kategorie 2
 Asp. Tox. 1 = Aspirationsgefahr, Kategorie 1
 STOT RE 2 = Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2
 Skin Irrit. 2 = Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2
 STOT SE 3 = Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3
 STOT SE 3 = Spezifische Zielorgan-Toxizität, Kategorie 3

Relevante H-Codes

H225 = Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
 H319 = Verursacht schwere Augenreizung.
 H361 = Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
 H304 = Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
 H336 = Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
 H373 = Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
 H315 = Verursacht Hautreizungen.

Gefahrenpiktogramme

GHS01 = Explodierende Bombe
 GHS02 = Flamme
 GHS03 = Flamme über Kreis
 GHS04 = Gasflasche
 GHS05 = Ätzwirkung
 GHS06 = Totenkopf mit gekreuzten Knochen
 GHS07 = Ausrufzeichen
 GHS08 = Gesundheitsgefahr
 GHS09 = Umwelt

16.2 Alle P-Codes, welche dem Ethanol zugeordnet sind (gemäss dem Chemikaliensicherheitsbericht):

Hinweise: Auf der Etiketle sollten nicht mehr als 6 P-Codes erscheinen.

Bei Produkten für die breite Öffentlichkeit gehören die P-Codes P102 und P501 auf die Etiketle.

P102 = Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 P210 = Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
 P233 = Behälter dicht verschlossen halten.
 P240 = Behälter und zu befüllende Anlage erden.
 P241 = Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung verwenden.
 P242 = Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
 P243 = Vorbeugende Massnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
 P264 = Nach Handhabung Hände gründlich waschen.
 P280 = Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
 P303+P361+P353 = BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
 P305+P351+P338 = BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen, sofern leicht möglich. Weiter ausspülen.
 P337+P313 = Bei anhaltender Augenreizung: Ärztliche Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

F25-A Ethanol aus Agrarrohstoffen

denaturiert mit 1% Toluol

SDB Nr. 2.121, Erstellt: 15.01.2015 / Revidiert: 01.01.2021

Version 3 / Ersetzt Version 1.1

P370+P378 = Bei Brand: ... zum Löschen verwenden (siehe Abschnitt 5.1)

P403+P235 = An einem gut belüfteten Ort lagern. Kühl halten.

P501= Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / nationalen / internationalen Vorschriften.

16.3 Abkürzungen und Akronyme

ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

AwSV = Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Deutschland; für WGK)

BImSchV = Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Deutschland; für VOC)

CAS = Chemical Abstracts Service

DIN = Norm des Deutschen Instituts für Normung

EC = Effekt-Konzentration (z.B. EC50 bei akuter Toxizität für Daphnien, Effekt: 50 % der Daphnien werden bewegungsunfähig)

EG = Europäische Gemeinschaft

EMS = Emergency procedures for ships carrying dangerous goods (IMDG)

EN = Europäische Norm

GHS = Globally Harmonised System

IATA = International Air Transport Association

IATA-DGR = International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations

IBC-Code = Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut

ICAO-TI = International Civil Aviation Organization-Technical Instructions

IMDG-Code = International Maritime Code for Dangerous Goods

ISO = Norm der International Standards Organization

IUCLID = International Uniform Chemical Information Database

LC50 = Letale Konzentration, 50 %

LD50 = Letale Dosis, 50%

Log Kow = Verteilungskoeffizient zwischen Oktanol und Wasser

MARPOL = Maritime Pollution Convention = Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

OECD = Organisation for Economic Cooperation and Development

PBT = Persistent, bioakkumulierbar, toxisch

RID = Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter

TRGS = Technische Regeln für Gefahrstoffe (Deutschland)

UN = United Nations (Vereinte Nationen)

VOC = Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen) (USA, EU, CH)

VOCV = Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (Schweiz, SR 814.018)

vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

WGK = Wassergefährdungsklasse (Deutschland)

16.4 Verschiedenes**Wichtige Informationsquellen**

Der Stoffsicherheitsbericht des REACH-Registrierdossiers von Ethanol und seine Expositionsszenarien.

Die GESTIS-Datenbank, die einschlägigen Verordnungen und Richtlinien sowie die technische Literatur.

Die REACH-Registrierdossiers der Denaturierungsmittel auf der Website der ECHA.

Schulungshinweise

Das Personal, welches mit gefährlichen Stoffen und Erzeugnissen umzugehen hat, ist beim Neueintritt und in regelmässigen Abständen über alle mit seiner Tätigkeit verbundenen Gefahren und über die zu treffenden

Schutz-Massnahmen bezüglich Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz sowie über die Erste-Hilfe-Leistungen zu instruieren und auch praktisch auszubilden.

Ohne entsprechende Instruktion dürfen keine risikobehafteten Tätigkeiten veranlasst werden.

Einstufungsmethode

Die Einstufung erfolgte mit dem in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 beschriebenen Vorgehen für die Einstufung von Gemischen auf Basis ihrer Inhaltsstoffe, wenn für alle Bestandteile Daten vorhanden sind.

Hinweis zu den Konzentrationsangaben

Die Konzentrationsangaben in Form von "ca. ... %" weisen darauf hin, dass nur die exakten Werte der Produktspezifikationen massgebend sind.